

INSTRUCTIONS

! WARNING

SHUT OFF POWER TO SERVICE LEADS (120V) BEFORE PROCEEDING WITH CONNECTIONS

CONNECTIONS

Connect black wire (live) to colored wire, white (neutral) to white and bare copper (ground) to bare copper wire from fixture. The use of a wire clip (not included) is recommended. Installation must be in conformance with the electrical code of your region.

INSTALLATION

1. Remove bulb and baffle.
2. Push and hold fixture into installation hole.
3. Instal the 3 fixation clips.
4. Install bulb and baffle.

! ATTENTION

COUPEZ L'ALIMENTATION AUX FILS DU SECTEUR (120V) AVANT D'EFFECTUER LES CONNEXIONS

BRANCHEMENTS

Connectez le fil noir (charge) au fil de couleur, le fil blanc (neutre) au fil blanc et le fil de cuivre (mise à terre) au fil de cuivre de l'appareil. L'usage d'un serre-fil (non-inclus) est recommandé. Conformez-vous aux normes du code de l'électricité en vigueur dans votre région.

INSTALLATION

1. Retirez l'ampoule et la garniture.
2. Poussez et retenez l'appareil dans le trou d'installation.
3. Installez les 3 clips de fixation.
4. Remplacez l'ampoule et la garniture.

