

### Recessed Fixture • Luminaires encastrés

#### FLEX4 • LED DEL

300LPL5B

#### CARACTERISTICS • CARACTÉRISTIQUES

- Insulated ceiling rated for direct contact with insulation  
Homologué pour plafond isolé contact direct avec les matériaux isolants
- For all interior applications  
Pour toutes applications intérieures
- Compact & flexible fixture designed for ceiling clearance of 2 1/2" (64mm) and more.  
Appareil compact & flexible conçu pour entre-plafond de 2 1/2" (64mm) et plus.



#### FINISH • FINI

Brushed Chrome Chrome brossé

#### OTHER FINISHES AVAILABLE

AUTRES FINIS DISPONIBLES

Matte White Blanc mat

#### BULB • AMPOULE



GU10LED • 5W

Dimmable Intensité réglable

400 Lumens

Included Incluse



Soft White Blanc doux • 3000K ± 200K

#### INSTALLATION

Min. clearance above ceiling space: 2 1/2"  
Espace minimum requis au-dessus du plafond: 2 1/2"

For ceiling thickness: 1/4" - 3/4"  
Pour épaisseur de plafond entre: 1/4" - 3/4"



3 7/8"  
98 mm



4 1/2"  
114 mm



2 3/4"  
70 mm



11 1/4"  
362 mm